

# ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИНОПТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ TSG



Центральная синоптическая панель TSG предназначена для контроля работы насосной станции и сигнализации состояния работы, неисправностей, аварий насосных групп.

Панель TSG является несложной в обслуживании, легко монтируется, обладает прочностью и соответствует современным требованиям.



Панель TSG может эксплуатироваться в подземных шахтах с добычей угля, медных руд а также на других промышленных объектах с характерными условиями работы связанными с запылением, высокой влажностью и повышенных температур.

Панель TSG совершает совместную работу с группой насосов ZSZP а также с пультами и панелями TSZ, TSPW, TSP.

Существует возможность совмещения панели TSG с архивной и отчетной системой базой данных – BSAR что дает возможность сохранять в архиве все параметры с насосной станции .

Тип	TSG
Номинальное питающее напряжение	24 VAC ( может быть 230 VAC)
Вспомогательное напряжение	24 VAC, 24 VDC
Номинальный ток	2 A ( может быть 250 VA)
Рабочий диапазон температур	0 ÷ +40 °C
Рабочая позиция	вертикальная ±15%
Масса	~10 кг
Охранная степень	IP54
Габариты (шир. / выс. / гл.)	400 / 400 / 250 mm
Внешняя коммуникация	светопроводник – full duplex до 2000 Мбитт или модемная искробезопасная

Панель TSG по желанию Клиента можно приспособить для выполнения иных функций чем перечисленные выше .

Существует возможность заказа панелей разных габаритов, кол-ва входов, и т.п..