

TABLICA SYNOPTYCZNA GŁÓWNA TSG



Tablica synoptyczna główna TSG przeznaczona jest do nadzoru pracy pompowni oraz sygnalizacji stanów pracy, alarmów, awarii zestawów pompowych.

Tablica TSG jest łatwa w obsłudze, łatwa w montażu (instalacji), trwała i nowoczesna.



Tablicę TSG można stosować w podziemnych wyrobiskach kopalń węgla, rud miedzi oraz innych gałęzi przemysłu charakteryzujących się zapyleniem, wysoką wilgotnością czy podwyższoną temperaturą otoczenia.

Tablica TSG współpracuje z zestawem pompowym ZSZP
oraz tablicami TSZ, TSPW, TSP.

Istnieje możliwość integracji niniejszej tablicy TSG
z Bazodanowym Systemem Archiwizacji i Raportowania – BSAR
co umożliwi archiwizowanie parametrów pompowni.

Typ	TSG
Napięcie znamionowe zasilania	24 VAC (opcjonalnie 230 VAC)
Napięcia pomocnicze	24 VAC, 24 VDC
Prąd znamionowy	2 A (opcjonalnie 250 VA)
Temperatura pracy	0 ÷ +40 °C
Pozycja pracy	pionowa ±15%
Masa	~10 kg
Stopień ochrony	IP54
Wymiary zewnętrzne (szer. / wys. / głęb.)	400 / 400 / 250 mm
Komunikacja zewnętrzna	światłowod – full duplex do 2000Mbps lub iskrobezpieczna modemowa

Tablicę TSG można indywidualnie dostosować na życzenie Zamawiającego
do rozwiązań innych niż w wykonaniu podstawowym.

Istnieje możliwość więc zamówienia różnych wymiarów gabarytowych, ilości wejść itp.