

# ШКАФ ПИТАНИЯ

## ZZ10



ELPRO-7

Шкаф ZZ10 имеет один выход и предназначен для подачи питания только на один привод электродвигателя



ZZ10 предназначен для ручного управления приводом с помощью управляющих элементов вмонтированных в шкаф. Включение привода может происходить непосредственно или с подачи преждевременной( ок. 6 сек.) сигнализации перед включением.

Тип	ZZ10
Напряжение питания	500 VAC
Макс. ток	80 A
Макс. мощность потребителей	30 кВт
Макс. ток выходов	63 A
Напряжение системы управления	24 VAC
Макс. мощность системы управления	160 VA
Макс. мощность внешних потребителей системы управления	50 VA
Размеры	800 / 800 / 300 мм
Ⓜ Ⓜсса	~ 45 кг
Степень охраны	IP 54

### Соответствие с нормами и требованиями

Шкаф питания ZZ10 с 1 выходом соответствует следующим нормам и требованиям:

Директивы на низковольтное оборудование WE73/23/EWG,

ⓂN-EN 60439-1:2003 «Аппаратура распределения и управления низковольтная-Часть 1: Общие положения»,

ⓂN-G-50003:2003 «Охрана труда в горнодобывающей промышленности. Электрооборудование горной промышленности. Требования и испытания.»,

ⓂN-G-50001:2002 «Охрана труда. Электрооборудование машин и устройств в горной промышленности. Требования безопасности и эргономии.»,

ⓂN-EN-60529:2003 «Степени защит корпусов»(КОД IⓂ),

Dz. U. z 2002r. Nr 139 Ⓜz. 1169- Постановление Министра Хозяйства от 28.06.2002 о безопасности и гигиене труда, правил работ и правил пожарной безопасности в горнодобывающих подземных шахтах.